

ADVANCED SERİSİ

ÜRÜN TANIMI

73230 – KANAFLOK PRİMER ADVANCED
 75230 – KANAFLOK TOPCOAT ADVANCED su bazlı 2 veya 3 katlı sistemdir.
 ADVANCED serisi orta-üst düzey yapışmazlık ihtiyacını karşılamak için tasarlanmıştır. 3 kat olarak uygulandığında daha iyi aşınma direnci gösterir.

KULLANIM YERİ

Alüminyum, alüminyum döküm veya dövme alüminyum yüzeyler.
 Tencere, tava endüstrisi iç ve dış yüzey kaplama.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	73230 ADVANCED ASTAR	75230 ADVANCED SONKAT
RENK	KOYU RENKLER	SEÇİLMİŞ RENKLER
PARLAKLIK	MAT	MAT/SEDEFLİ
İNCELTİCİ	SU	SU
YOĞUNLUK (g/ml)	1.20±0.10	1.25±0.05
VİSKOZİTE (sn)	23±5 (DIN Cup4/25°C)	23±5 (DIN Cup4/25°C)
KATI (w/w %)	33±3	35±3
UYGULAMA VİSKOZİTESİ	TEMİN EDİLDİĞİ GİBİ	TEMİN EDİLDİĞİ GİBİ
KURU FİLM KALINLIĞI (µ)	12-14	13-16
TEORİK YAYILMA (m ² /kg)	11-13 @12 µ KFK	10-12 @13 µ KFK
FLASH-OFF SICAKLIĞI (°C)	120-150°C (5-7 min)	120-150°C (5-7 min)
KÜRLENME SICAKLIĞI (°C)	-	İki kat 400-410°C - Üç kat 425-430°C (10-12dk)
UYGULAMA YÖNTEMİ	Havalı tabanca	Havalı tabanca
AMBALAJ (kg)	30	30
RAF ÖMRÜ	6 ay	6 ay
GÜVENLİK BİLGİLERİ	MSDS'e bakınız	MSDS' e bakınız

HAZIRLAMA

Bidondaki boyayı, 15 günde bir ve kullanımdan önce çökme kalmayacak şekilde rollerde ya da karıştırıcı ile 30 dk iyice karıştırınız.
 Boyayı kullanmadan önce 150-200 mikron filtreden süzünüz.
 Eğer gerekirse, uygulama viskozitesini saf su ile ayarlayınız.
 Ayarlamalar için gerekirse KANAT BOYA temsilcisi ile iletişime geçiniz.
 En iyi sonuç için uygulamayı 20-30°C aralığında yapınız.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Tüm yüzeyler yağ, makine yağı vb. kontaminasyonlardan arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır. Yüze kumlama ve zımpara yapılması daha iyi boya performansı sağlar.

UYGULAMA EKİPMANI

Sprey uygulamalarında 1.2 -1.4 meme çaplı tabanca ile 3 - 4 bar basınçta uygulama önerilmektedir.

UYARILAR

En iyi kaplama performansı için, kurlenme koşulları, astar ve sonkat kalınlıkları belirtildiği gibi olmalıdır.

Uygulama, havalandırması iyi olan bir ortamda yapılmalı, fırınlar yeterli egzoz sistemi ile donatılmış olmalıdır.

Taşınması, depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Bu boya profesyonel kullanıcılar içindir.

KANAT BOYA ürünlerinin ilk kullanımında ve sonrasında teknik servis ve eğitim hizmetleri vermektedir. Ürün Teknik

Bülteninde belirtilmeyen hususlar için KANAT BOYA'ya başvurunuz.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır. Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir.

Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

* Karışım değerleri, belirtilen karışım oranına göre verilmiştir.